CARROCERIA BARANDA VOLCABLE

DIMENSIONES: LARGO TOTAL: 5.500 mm. ● ANCHO: 2.600 mm. ● ALTURA PLATAFORMA DE CARGA: Según altura del chasis del camión/tractor.-

CAPACIDAD: 16.500 Kg. (PBTC, para camión 4x2, según D. N. V.).-

CHASIS BASTIDOR: Chapa de acero plegada y matrizada en forma de "U" sujetos al chasis por medio de grampas de acero roscadas soldadas al mismo, separador tipo listón de madera para mejor vinculación de la carrocería al chasis.-

PLATAFORMA DE CARGA: Teleras pasantes de chapa de acero. Fajas (Bandones) laterales de chapa de acero plegada. Refuerzos de piso de chapa de acero tipo "U" conformado, 1 por sección. Travesaño frontal de chapa de acero. Travesaño trasero (Culata) de chapa de acero tipo recta. Piso de chapa lisa de 1/8" (3.20 mm.) de espesor. Ganchos para atar lona.-

CABEZAL DELANTERO: De 1.600 mm. de altura, fijo, de chapa reforzada y conformada con refuerzos centrales y dos parantes esquineros delanteros fijos. Cubre cabina en tubo conformado, escalera / soporte de tres marías.-

COMPUERTAS ó BARANDAS LATERALES: Altura 800 mm., volcable ó volcable y rebatible, de chapa de acero reforzada y conformada con bastidor reforzado y parantes laterales de la misma altura de las barandas laterales, desmontables. Cantidad de compuertas o barandas laterales: Para unidades 5.500 mm. 3 unidades por lado. Cantidad de parantes laterales: Para unidades 5.500 mm. 2 unidades por lado.

CABEZAL TRASERO: Altura de 1.600 mm., puerta trasera libro con descarga rápida burato. El revestimiento del mismo es de chapa de acero conformada con bastidor reforzado de chapa de acero conformada y dos parantes esquineros traseros fijos de 1.600 mm de altura elaborados con chapa de acero plegada.-

INSTALACIÓN ELECTRICA: Homologada. Cableado de 2 polos. Luces laterales reglamentarias (LED 12v / 24v). Tres marías en la parte superior de la cabina. Base de 7 puntos tipo FIAT (marca TRILER).-

PINTURA: Previo tratado de fosfatización, se aplican dos capas de antioxido base epoxi y dos capas de esmaltes acrílico poliuretánico de dos componentes. Color a elección.-

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA: Señalización de Seguridad Homologada de acuerdo a Ley de Vialidad vigente y a la Ley de Tránsito N° 24449, decreto 779/95.-

ACCESORIOS: Cajón porta-herramientas de 600 x 500 x 500 mm. ●Paragolpe trasero rebatible. ● Juego de guardabarros con guardafangos de goma. ● Tanque de agua. ● 7 arcos de lona. ● Sistema de cumbreras (solo para unidades con pecho y culata tipo cerealero).-

ALTERNATIVAS:

- CABEZAL DELANTERO: Altura de 600 mm. a 1.600 mm., con variación cada 200 mm.-
- CABEZAL TRASERO: Altura de 600 mm. a 1.600 mm., con variación cada 200 mm.-
- PUERTA TRASERA: Puerta trasera libro, baranda volcable o volcable y rebatible.-
- COMPUERTAS ó BARANDAS LATERALES: Altura de 600 mm. a 1.000 mm., con variación cada 200 mm.-

OPCIONALES:

- Boquillas cerealeras. -