

CARROCERIA TODO PUERTAS

DIMENSIONES: LARGO TOTAL: 5.500 mm. • ANCHO: 2.600 mm. • ALTURA PLATAFORMA DE CARGA: Según altura del chasis del camión/tractor.

CAPACIDAD: 16.500 Kg. (PBTC, para camión 4x2, según D. N. V.).-

CHASIS BASTIDOR: Chapa de acero plegada y matricada en forma de "U" sujetos al chasis por medio de grampas de acero roscadas soldadas al mismo, separador tipo listón de madera para mejor vinculación de la carrocería al chasis.-

PLATAFORMA DE CARGA: Teleras pasantes de chapa de acero. Fajas (Bandones) laterales de chapa de acero plegada. Refuerzos de piso de chapa de acero tipo "U" conformado, 1 por sección. Travesaño frontal de chapa de acero. Travesaño trasero (Culata) de chapa de acero tipo recta. Piso de chapa lisa de 1/8" (3,20 mm) de espesor. Ganchos para atar lona.-

CABEZAL DELANTERO: De 1.600 mm de altura, fijo, de chapa reforzada y conformada con refuerzos centrales y dos parantes esquineros delanteros fijos. Cubre cabina en tubo conformado, escalera / soporte de tres marías.-

COMPUERTAS LATERALES: Compuerta lateral tipo libro de 1.600 mm. de altura, de chapa de acero reforzada y conformada con bastidor reforzado y cierre inferior de seguridad y parantes centrales de la misma altura que las compuertas.-
Cantidad de compuertas o barandas laterales: Para unidades 5.500 mm. 2 unidades por lado.
Cantidad de parantes laterales: Para unidades 5.500 mm. 1 unidades por lado.

CABEZAL TRASERO: Altura de 1.600 mm., puerta trasera libro con descarga rápida burato. El revestimiento del mismo es de chapa de acero conformada con bastidor reforzado de chapa de acero conformada y dos parantes esquineros traseros fijos de 1.600 mm. de altura elaborados con chapa de acero plegada.-

INSTALACIÓN ELECTRICA: Homologada. Cableado de 2 polos. Luces laterales reglamentarias (LED 12v / 24v). Tres marías en la parte superior de la cabina. Base de 7 puntos tipo FIAT (marca TRILER).-

PINTURA: Previo tratado de fosfatización, se aplican dos capas de antioxido base epoxi y dos capas de esmaltes acrílico poliuretánico de dos componentes. Color a elección.-

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA: Señalización de Seguridad Homologada de acuerdo a Ley de Vialidad vigente y a la Ley de Tránsito N° 24449, decreto 779/95.-

ACCESORIOS: Cajón porta-herramientas de 600 x 500 x 500 mm. • Paragolpe trasero rebatible. • Juego de guardabarros con guardafangos de goma. • Tanque de agua. • 7 arcos de lona. • 3 Boquillas cerealeras.

ALTERNATIVAS:

- CABEZAL DELANTERO: Altura de 1.600 mm a 2.000 mm, con variación cada 200 mm.-
- CABEZAL TRASERO: Altura de 1.600 mm a 2.000 mm, con variación cada 200 mm.-
- PUERTA TRASERA: Puerta trasera libro.-
- COMPUERTAS ó BARANDAS LATERALES: Altura de 1.600 mm. a 2.000 mm., con variación cada 200 mm.-